

Таблица спецификаций типономиналов трансформатора

ТПГ-112

Напряжение вторичных обмоток, В

| Типономинал | Номера выводов вторичных обмоток | В режиме холостого хода | В режиме номинальной нагрузки | Ток номинальной нагрузки, А |
|-------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| ТПГ 112-1 | 7-9 | $7.9 \pm 0,4$ | $6,0 \pm 0,3$ | 1,2 |
| ТПГ 112-2 | 10-9 | $10,7 \pm 0,5$ | $8,0 \pm 0,4$ | 0,35 |
| | 8-7 | $17,3 \pm 0,9$ | $12,5 \pm 0,6$ | 0,35 |
| ТПГ 112-3 | 10-9 | | $8,5 \pm 0,4$ | 0,84 |
| ТПГ 112-4 | 10-9-8 | | $2 \times 7,1 \pm 0,4$ | 0,39 |
| | 7-6 | | 6 | 0,27 |
| ТПГ 112-5 | 10-9 | | $9 \pm 0,4$ | 0,8 |
| ТПГ 112-6 | 10-9 | | $10,6 \pm 0,5$ | 0,68 |
| ТПГ 112-7 | 10-9 | | $11,8 \pm 0,6$ | 0,61 |
| ТПГ 112-8 | 10-9 | | $12,5 \pm 0,6$ | 0,51 |
| | 8-7 | | | |
| ТПГ 112-9 | 10-9 | | $12,5 \pm 0,6$ | 0,1 |
| | 8-7 | | 4,75 | 0,35 |
| ТПГ 112-10 | 10-9 | | $2 \times 14 \pm 0,7$ | 0,25 |
| | 8-7 | | | |
| ТПГ 112-11 | 10-9 | | $2 \times 15 \pm 0,7$ | 0,24 |
| | 8-7 | | | |
| ТПГ 112-12 | 10-9 | | $16 \pm 0,8$ | 0,45 |
| ТПГ 112-13 | 10-9 | | $18 \pm 0,99$ | 0,4 |
| ТПГ 112-14 | 10-9 | | $2 \times 18 \pm 0,9$ | 0,2 |
| | 8-7 | | | |
| ТПГ 112-15 | 10-9 | | $21,2 \pm 1,1$ | 0,34 |
| ТПГ 112-16 | 10-9 | | $23,6 \pm 1,2$ | 0,3 |
| ТПГ 112-17 | 10-9 | | $2 \times 11,8 \pm 0,6$ | 0,3 |
| ТПГ 112-18 | 10-9 | | $12,5 \pm 0,6$ | 0,57 |
| ТПГ 112-19 | 10-9 | | 2×9 | |
| | 8-7 | | | |